

KIEGÉSZÍTŐK

A BELSŐ VÁZSZERKEZETHEZ

E-MOTION



E-MOTION az ECLISSE új lineáris motorja. A mágneses technológia abszolút csendessé teszi és könnyen beszerelhetővé.

Az automata e-motion vezető már elektromos kábelrel, kapcsolóval kerül szállításra beszerelésre készen.

Plug&play

Elég a motort az elektromos hálózathoz csatlakoztatni (230V AC) és bekapcsolni.

Self setting

A kiegészítő elektronikus memóriával felszerelt ami azt jelenti, hogy az első alkalmazás után memorizálja a nyitás-záródás paramétereit melyek később automatikusan meghatározzák és irányítják a ciklust, távolság, sebesség és gyorsulás szempontjából.

Adjustable

Miután beállt az önszabályozás, lehet állítani a nyitásgyorsaságát és érzékenységet, az akadályok érzékelését és a nyitási időt.

A sorozat az alábbi funkciókkal ellátott:

Push&Go: könnyed kézi impulzus által elindul a nyitás és automatikusan a nyitási-zárási ciklus.

Automata: egy radar, távirányító vagy kapcsoló által leadott impulzus hozza működésbe a nyitást és zárást. Az ajtó miután egyszer kinyílt automatikusan bezáródik.

Nyitás: lenyomva kell tartani a gombot a teljes nyitásig, az ajtó nyitva marad majd újból megnyomva a gombot visszaáll az automatikus ciklus.

Kézi: Áram kimaradás esetén e-motion kézi módban működik. A mechanikus részek hiánya miatt így is csendben és könnyedén működik.



E-MOTION egyszárnyú ajtóhoz:

- ECLISSE UNICO
ECLISSE LUCE UNICO
ECLISSE EWOLUTO®
ECLISSE UNILATERALE
- Fény áteresztő méret L 700÷1300 x H 2600-ig
- 80 kg a max. terhelhetősége (fa és üvegajtó panelhez).
- A befejezett falvastagság 100 mmtől

E-MOTION dupla szárnyú ajtóhoz:

- ECLISSE ESTENSIONE
ECLISSE LUCE ESTENSIONE
ECLISSE EWOLUTO® ESTENSIONE
- Fény áteresztő méret L 700+700÷1300+1300 x H 2600-ig
- 80 kg a max. terhelhetősége (fa és üvegajtó panelhez).
- A befejezett falvastagság 100 mmtől

Egyéb opcionális kiegészítők:

- Távirányító
- Radar
- Elektromechanikus távirányító kulcs

Megjegyzés: amennyiben egy korábban beszerelt szerkezethez akarjuk felszerelni az átjárhatósági nyílás lecsökkenti a magasságot kb. 20 mm-rel.