

SCHEMA PRODOTTO: ECLISSE 40

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella realizzazione dello stesso.

DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	Larghezza 600 ÷ 1000 mm Altezza 2000 ÷ 2700 mm (per altre misure e per maggiori informazioni vedere catalogo)
SPESSORI PARETE FINITA	• 100 mm • 108 mm • 125 mm • 150 mm
VERSIONI	• Spingere • Tirare
FINITURE DISPONIBILI	• Grezza con primer • Bianco RAL 9010 • Champagne • Bronze • Tobacco
TELAIO	Telaio in alluminio anodizzato fornito con pannelli distanziatori in OSB3 di spessore 25 mm. La versione "grezzo primer" fondo bianco è pronta alla pittura murale. Le versioni verniciate in varie colorazioni sono fornite con pellicola di protezione superficiale e ulteriore protezione paracolpi applicata.
PULIZIA	Per una corretta pulizia del prodotto utilizzare detergenti neutri e non aggressivi. NON UTILIZZARE prodotti a base di cloro, candeggina, soda caustica e comunque prodotti aggressivi. Nel caso il materiale venisse a contatto con tali prodotti risciacquare immediatamente con acqua e poi asciugare accuratamente. NON UTILIZZARE prodotti o spugnette abrasive.
MANUTENZIONE	È necessario provvedere, almeno una volta all'anno, ad una attenta verifica sullo stato di usura dei pezzi che compongono il telaio e l'anta, al fine di garantire i requisiti tecnici e funzionali: • Lubrificare le parti mobili e di chiusura della ferramenta anta. • Verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda.
PRECAUZIONI D'USO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
MODALITA' DI SMALTIMENTO	Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto con tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità ai dispositivi normativi vigenti.