

ÍVES AJTÓLAP AZ ECLISSE CIRCULAR MODELLHEZ

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓNAK	Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amely teljes mértékben megfelel a termékinformációkkal kapcsolatos jogi követelményeknek, továbbá értékes segítséget nyújt a termék megfelelő használatához.
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK	- A telepítést csak szakképzett beépítő szakember végezheti. - Az ajtólap alkalmas normál beltéri felhasználásra, vagy háztartási helyiségekbe (megfelelően szellőzéssel ellátott és alacsony páratartalmú) történő beépítésre. - Az ajtólapot olyan helyekre lehet telepíteni, ahol a padlón vagy a falakon nincs pangó nedvesség vagy páralecsapódás.
NÉVLEGES ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRTEK	Szélesség: 600÷1200 mm - Magasság: 2000÷2600 mm - Sugár: 1000÷2000 mm (a méretek arra a falban futó tolóajtó-rendszerre vonatkoznak, amelybe az ajtólap beépítésre kerül)
AJTÓLAP MÉRTEI	Szélesség: 635÷1235 mm - Magasság: 2010÷2610 mm (egyéb méretekért lásd a katalógust)
AJTÓLAP	Papírrács-betétes ajtólap lucfenyő keretszerkezettel (a keret keresztmetszete 32×40 mm, az alsó részen 32×40+32×50 mm) és 20 mm-es cellaméretű papírrács-betéttel. Az öt rétegben préselt borítólemezek a furnérral együtt 4,5 mm vastagok, és melegen alkalmazott vinilragasztóval vannak préselve. Ezt követően az ajtólapot 40 mm végleges vastagságra kalibrálják. A furnér élzárás olvadékragasztóval van rögzítve. Alapfelszereltségként Security profilal.
ELÉRHETŐ NYERS FELÜLETEK	- Tanganyika dió - Mahagóni - Tölgy - Bükk - Cseresznye - Fekete dió - Wenge
AJTÓLAP-FELÜLETEK	Útmutató a félkész Tanganyika dió ajtólap megfelelő felületképzéséhez. - Ha módosítani szeretné a színárnyalatot, a fa rostjait anilinfestékekkel, pácokkal, impregnálószerrel, fafestékekkel stb. színezz. Így a fa természetes színt kap, a felhordás jobban szabályozható, és az eljárás később is megismételhető, mivel a fa pórusai nyitottak és befogadóképesek maradnak. - Ha az ajtólapot lakkozni vagy festeni szeretné, először hordjon fel szigetelő alapozót, majd finom szemcseméretű csiszolóanyaggal csiszolja meg. Ezután az alapozóval kompatibilis, megfelelő festéket hordjon fel a felületre. Figyelem! - Vízbázisú termékek alkalmazásakor járjon el kiemelt körültekintéssel, figyelmesen olvassa el a termék használati utasítását, és ne lépje túl az ajánlott mennyiséget. Az ECLISSE nem vállal felelősséget az ilyen termékek használatából eredő károkért. - Mindig pontosan tartsa be az alkalmazott termékek használati utasításában foglaltakat. - Az ajtólapra felhordott termékek mennyiségét és viszkozitását megfelelően kell megválasztani. A túlzott mennyiség vagy hígítás felpuhíthatja a ragasztót és a furnérreteget, ami hólyagosodást és deformációt okozhat. - Az ajtólap felületkezelését mindkét oldalon azonos módon kell elvégezni.
MEGFELELŐSÉG	Megfelel a formaldehid-kibocsátásra vonatkozó határérték betartásának kötelezettségéről szóló 2008. október 10-i rendeletnek (Hivatalos Közlöny Általános Sorozat 288. szám, 2008. december 10.).
TISZTÍTÁS	Az ajtó rendszeres tisztításának legjobb módja annak, hogy idővel megőrizzük a termék minőségét és esztétikai értékét. Használjon puha, vízzel megnedvesített kendőt. Soha ne használjon kémiai oldószereket, súrolószereket vagy lúgos tisztítószereseket. Ha szükséges az ajtólap fertőtlenítése, használjon 75%-os alkoholos oldattal megnedvesített puha kendőt.
KARBANTARTÁS	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS: nincs szükség javításra, csak rendszeres ellenőrzéseket végeznek, például - az ajtó megfelelő zárásának ellenőrzése; - a tömítések (és a tolóajtókban lévő kefék) állapotának ellenőrzése; - kiegészítők kenése; - a fogantyúk beállításának ellenőrzése. SPECIÁLIS KARBANTARTÁS: az ebbe a kategóriába tartozó munkálatokat kizárólag szakképzett személy végezheti.
ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ESETÉN	Kerülje a termék helytelen és nem rendeltetésszerű használatát. - Ne akasszon vagy rögzítsen terhet az ajtólapra. - A deformációk elkerülése érdekében az ajtólapot nem szabad erős hőmérsékleti ingadozásoknak (közvetlen érintkezés radiátorokkal, fűtőtestekkel stb.) és higrometriai változásoknak (magas páratartalmú helyiségek) kiténni. - Ajtófelfák és tokborítás felszerelésekor semmilyen ragasztószalagot nem szabad használni, mivel a ragasztók reakcióba léphetnek a termék felületével.
MEGSEMISÍTÉS	A termék ártalmatlanítása vagy használatának befejezése után az összes alkatrészt és tartozékot az arra kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani, a környezetbe tilos szemétként elhelyezni, a hatályos előírásoknak megfelelően a helyi köz- vagy magán hulladékkezelő telepen kell megsemmisíteni.