ÜVEG-ALUMÍNIUM AJTÓLAP (ECLISSE Syntesis és ECLISSE 40)

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓNAK	Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amely teljes mértékben megfelel a termékinformációkkal kapcsolatos jogi követelményeknek, továbbá értékes segítséget nyújt a termék megfelelő használatához.
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK	• A telepítést csak szakképzett beépítő szakember végezheti. • Az ajtólap alkalmas normál beltéri felhasználásra, vagy háztartási helyiségekbe (megfelelően szellőzéssel ellátott és alacsony páratartalmú) történő beépítésre. • Az ajtólapot olyan helyekre lehet telepíteni, ahol a padlón vagy a falakon nincs pangó nedvesség vagy páralecsapódás.
NÉVLEGES ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRETEK	Szélesség: 600÷1000 mm - Magasság: 2000÷2700 mm (a méretek arra a falban futó tolóajtó- vagy nyílóajtó-rendszerre vonatkoznak, amelybe az ajtólap beépítésre kerül)
AJTÓLAP MÉRETEI	**TOLÓAJTÓ** Szélesség: 610÷1010 mm Magasság: 1992÷2692 mm (egyéb méretekért lásd a katalógust) **NYÍLÓAJTÓ** Szélesség: 615÷1015 mm Magasság: 2000÷2700 mm (egyéb méretekért lásd a katalógust)
AJTÓLAP	• **Ajtólap** egy vagy két edzett üveglappal és festett alumínium kerettel. • **Zár és fogantyú:** lásd a katalógus „Fogantyúk” fejezetét. • Három irányban állítható rejtett **pántok** (csak nyíló ajtólap esetén).
ELÉRHETŐ FELÜLETEK	**ALUMÍNIUM KERET** • Champagne • Bronze • Tobacco • Fehér RAL 9016 • Fekete **ÜVEGLAP / ÜVEGLAPOK** • Áttetsző extra világos (csak egyrétegű üvegből készült tolóajtólap esetén) • Szatinált extra világos • Riges extra világos • Linea extra világos • Füst színű üveg • Füst színű szatinált • Füst színű “reflex” • Füst színű Riges • Bronz • Szatinált bronz • “Reflex” bronz • Riges bronz • Tükrös További műszaki adatokért lásd a katalógust.
MEGFELELŐSÉG	Megfelel az alábbi vonatkozó szabványoknak: • UNI 7697 - Az üvegezések biztonsági követelményei; • UNI EN 12150 - Építési üveg - Hőkezelt nátron-mész-szilikát biztonsági üveg; • UNI EN 12600 - Építési üveg - Ingás ütésvizsgálat - A síküveg vizsgálati módszere és ütésállósági osztályozása.
TISZTÍTÁS	Az ajtó rendszeres tisztításának legjobb módja annak, hogy idővel megőrizzük a termék minőségét és esztétikai értékét. **Használjon** puha, vízzel megnedvesített kendőt. **Ne használjon** klór-, fehérítő- vagy marónátron-tartalmú, illetve egyéb agresszív tisztítószereket. Ha az anyag ilyen termékkel érintkezik, azonnal öblítse le vízzel, majd alaposan törölje szárazra. **Ne használjon** súrolószereket vagy dörzsszivacsot. Ha szükséges az ajtólap fertőtlenítése, használjon 75%-os alkoholos oldattal megnedvesített puha kendőt.
KARBANTARTÁS	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS: nincs szükség javításra, csak rendszeres ellenőrzéseket végeznek, például • az ajtó megfelelő zárásának ellenőrzése; • a tömítések (és a tolóajtókban lévő kefék) állapotának ellenőrzése; • kiegészítők kenése; • a fogantyúk beállításának ellenőrzése. SPECIÁLIS KARBANTARTÁS: az ebbe a kategóriába tartozó munkálatokat kizárólag szakképzett személy végezheti.
ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ESETÉN	Kerülje a termék helytelen és nem rendeltetésszerű használatát. • Ne akasszon vagy rögzítsen terhet az ajtólapra.
MEGSEMMISÍTÉS	A termék ártalmatlanítása vagy használatának befejezése után az összes alkatrészt és tartozékot az arra kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani, a környezetbe tilos szemétként elhelyezni, a hatályos előírásoknak megfelelően a helyi köz- vagy magán hulladékkezelő telepen kell megsemmisíteni.