

ÜVEG-ALUMÍNIUM AJTÓLAP (ECLISSE Syntesis és ECLISSE 40)

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓNAK	Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amely teljes mértékben megfelel a termékinformációkkal kapcsolatos jogi követelményeknek, továbbá értékes segítséget nyújt a termék megfelelő használatához.	
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK	- A telepítést csak szakképzett beépítő szakember végezheti. - Az ajtólap alkalmas normál beltéri felhasználásra, vagy háztartási helyiségekbe (megfelelően szellőzéssel ellátott és alacsony páratartalmú) történő beépítésre. - Az ajtólapot olyan helyekre lehet telepíteni, ahol a padlón vagy a falakon nincs pangó nedvesség vagy páralecsapódás.	
NÉVLEGES ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRETEK	Szélesség: 600÷1000 mm - Magasság: 2000÷2700 mm (a méretek arra a falban futó tolóajtó- vagy nyílóajtó-rendszerre vonatkoznak, amelybe az ajtólap beépítésre kerül)	
AJTÓLAP MÉRETEI	TOLÓAJTÓ Szélesség: 610÷1010 mm Magasság: 1992÷2692 mm (egyéb méretekért lásd a katalógust)	NYÍLÓAJTÓ Szélesség: 615÷1015 mm Magasság: 2000÷2700 mm (egyéb méretekért lásd a katalógust)
AJTÓLAP	Ajtólap egy vagy két edzett üveglappal és festett alumínium kerettel. Zár és fogantyú: lásd a katalógus „Fogantyúk” fejezetét. - Három irányban állítható rejtett pántok (csak nyíló ajtólap esetén).	
ELÉRHETŐ FELÜLETEK	ALUMÍNIUM KERET - Champagne - Bronze - Tobacco - Fehér RAL 9016 - Fekete	ÜVEGLAP / ÜVEGLAPOK - Áttetsző extra világos (csak egyrétegű üvegből készült tolóajtólap esetén) - Szatinált extra világos - Riges extra világos - Linea extra világos - Füst színű üveg - Füst színű szatinált - Füst színű „reflex” - Füst színű Riges - Bronz - Szatinált bronz „Reflex” bronz - Riges bronz - Tükrös
	További műszaki adatokért lásd a katalógust.	
MEGFELELŐSÉG	Megfelel az alábbi vonatkozó szabványoknak: - UNI 7697 - Az üvegezések biztonsági követelményei; - UNI EN 12150 - Építési üveg - Hőkezelt nátron-mész-szilikát biztonsági üveg; - UNI EN 12600 - Építési üveg - Ingás ütésvizsgálat - A síküveg vizsgálati módszere és ütésállósági osztályozása.	
TISZTÍTÁS	Az ajtó rendszeres tisztításának legjobb módja annak, hogy idővel megőrizzük a termék minőségét és esztétikai értékét. Használjon puha, vízzel megnedvesített kendőt. Ne használjon klór-, fehérítő- vagy marónátron-tartalmú, illetve egyéb agresszív tisztítószereket. Ha az anyag ilyen termékkel érintkezik, azonnal öblítse le vízzel, majd alaposan törölje szárazra. Ne használjon súrolószereket vagy dörzsszivacsot. Ha szükséges az ajtólap fertőtlenítése, használjon 75%-os alkoholos oldattal megnedvesített puha kendőt.	
KARBANTARTÁS	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS: nincs szükség javításra, csak rendszeres ellenőrzéseket végeznek, például - az ajtó megfelelő zárásának ellenőrzése; - a tömítések (és a tolóajtókban lévő kefék) állapotának ellenőrzése; - kiegészítők kenése; - a fogantyúk beállításának ellenőrzése. SPECIÁLIS KARBANTARTÁS: az ebbe a kategóriába tartozó munkálatokat kizárólag szakképzett személy végezheti.	
ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ESETÉN	Kerülje a termék helytelen és nem rendeltetésszerű használatát. Ne akasszon vagy rögzítsen terhet az ajtólapra.	
MEGSEMISÍTÉS	A termék ártalmatlanítása vagy használatának befejezése után az összes alkatrészt és tartozékot az arra kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani, a környezetbe tilos szemétként elhelyezni, a hatályos előírásoknak megfelelően a helyi köz- vagy magán hulladékkezelő telepen kell megsemmisíteni.	