

KERET NÉLKÜLI ÜVEG TOLÓAJTÓLAP (ECLISSE Classic)

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓNAK	Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amely teljes mértékben megfelel a termékinformációkkal kapcsolatos jogi követelményeknek, továbbá értékes segítséget nyújt a termék megfelelő használatához.	
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK	- A telepítést csak szakképzett beépítő szakember végezheti. - Az ajtólap normál beltéri, háztartási használatra alkalmas.	
NÉVLEGES ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRETEK	Szélesség: 600÷1200 mm - Magasság: 2000÷2600 mm 1200 mm szélességnél a maximális magasság 2500 mm (a méretek arra a falban futó tolóajtó-rendszerre vonatkoznak, amelybe az ajtólap beépítésre kerül)	
AJTÓLAP MÉRETEI	Szélesség: 635÷1235 mm - Magasság: 2020÷2620 mm (egyéb méretekért lásd a katalógust)	
AJTÓLAP	Ajtólap: 10 mm vastag edzett üvegből készült ajtólap, alapfelszereltségként konzolos tartó- és rögzítőrendszerrel (ajtólaponként 2 konzol, legnagyobb összteherbírás 100 kg); opcionálisan üvegmegfogós tartó- és rögzítőrendszerrel is elérhető (ajtólaponként 2 üvegmegfogó, legnagyobb összteherbírás 80 kg). Fogantyúk és Zárak: a teljes, aktuális kínálatot lásd a katalógusban.	
ELÉRHETŐ FELÜLETEK	MINTA NÉLKÜLI FELÜLETEK - Áttetsző - Áttetsző extra világos - Szatinált - Szatinált extra világos - Füst színű üveg áttetsző - Füst színű üveg szatinált - Színezett, szatinált hatású (10 mm vastag edzett üveg, egyik oldalán szatinált hatású festéssel) - Színezett, fedő hatású (5+5 mm vastag ragasztott üveg, belső oldalán fedőfestéssel) További információért lásd a katalógust.	MINTÁZOTT FELÜLETEK - Átlátszó, homokfúvott mintával - Extra víztiszta átlátszó, homokfúvott mintával - Szatinált, homokfúvott mintával - Extra víztiszta szatinált, homokfúvott mintával - Átlátszó füstszínű, homokfúvott mintával - Homokfúvott füstszínű, átlátszó mintával További információért lásd a katalógust.
MEGFELELŐSÉG	Megfelel az alábbi vonatkozó szabványoknak: - UNI 7697 - Az üvegezések biztonsági követelményei - UNI EN 12150 - Építési üveg - Hőkezelt nátron-mész-szilikát biztonsági üveg - 2. rész: Megfelelőségértékelés/Termékszabvány.	
TISZTÍTÁS	Az ajtó rendszeres tisztításának legjobb módja annak, hogy idővel megőrizzük a termék minőségét és esztétikai értékét. Használjon puha, vízzel megnedvesített kendőt. Soha ne használjon kémiai oldószereket, súrolószereket vagy lúgos tisztítószereket. Ha szükséges az ajtólap fertőtlenítése, használjon 75%-os alkoholos oldattal megnedvesített puha kendőt.	
KARBANTARTÁS	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS: nincs szükség javításra, csak rendszeres ellenőrzéseket végeznek, például - az ajtó megfelelő zárásának ellenőrzése; - a tömítések (és a tolóajtókban lévő kefék) állapotának ellenőrzése; - kiegészítők kenése; - a fogantyúk beállításának ellenőrzése. SPECIÁLIS KARBANTARTÁS: az ebbe a kategóriába tartozó munkálatokat kizárólag szakképzett személy végezheti.	
ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ESETÉN	Kerülje a termék helytelen és nem rendeltetésszerű használatát. - Ne akasszon vagy rögzítsen terhet az ajtólapra. - Kerülje az ajtó erős igénybevételét, például az erős ütések, különösen az éleken.	
MEGSEMISÍTÉS	A termék ártalmatlanítása vagy használatának befejezése után az összes alkatrészt és tartozékot az arra kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani, a környezetbe tilos szemétként elhelyezni, a hatályos előírásoknak megfelelően a helyi köz- vagy magán hulladékkezelő telepen kell megsemmisíteni.	