

38 dB-ES HANGGÁTLÓ CSOMAG TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓHOZ



Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓNAK	Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amely teljes mértékben megfelel a termékinformációkkal kapcsolatos jogi követelményeknek, továbbá értékes segítséget nyújt a termék megfelelő használatához.
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK	- A telepítést csak szakképzett beépítő szakember végezheti. - Az ajtólap alkalmas normál beltéri felhasználásra, vagy háztartási helyiségekbe (megfelelően szellőzéssel ellátott és alacsony páratartalmú) történő beépítésre. - Az ajtólapot olyan helyekre lehet telepíteni, ahol a padlón vagy a falakon nincs pangó nedvesség vagy páralecsapódás.
NÉVLEGES ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRTEK	Szélesség: 600÷1000 mm - Magasság: 2000÷2400 mm (a méretek arra a tolóajtó-vázszerkezetre vonatkoznak, amelyik telepítésre került)
AJTÓLAP MÉRTEI	Szélesség: 630÷1030 mm - Magasság: 2010÷2410 mm
ZAJCSÖKKENTÉS	Zajcsökkentés mértéke 38 dB (-1; -3) A tesztet egy szakszerűen beépített szerkezeten végezték, 890×2030 mm átjárhatósági magassággal és átmenőfurat nélküli fogantyúval. A hanggátló teljesítmény garantálása érdekében a választható fogantyúk a kagylókilincs vagy a WC-zár (átmenő furatok nélküli megoldások). A fogantyúrúddal kombinálva ajánlott.
KOMPATIBILIS TOLÓAJTÓ-SZERKEZETEK	- ECLISSE UNICO 108, 125 és 150 mm-es kész falvastagságokhoz - ECLISSE LUCE UNICO - ECLISSE EWOLUTO UNICO
KOMPONENSEK	Ajtólap. A 40 mm vastag ajtópanel speciális rétegzettsége garantálja a hangszigetelési teljesítményt. A panel alapfelszereltségként elő van készítve a tömítések és a zár felhelyezésére. Ajtófélfák. Az ajtófélfák már ki vannak marva, és készen állnak a tömítések felhelyezésére. Akusztikus tömítések. Az ajtólapra és az ajtófélfákra felhelyezett tömítések, amelyek fehér és fekete színben kaphatóak, függőlegesen lezárják a nyílásokat azáltal, hogy elzárják az összes rést mind a záródó oldali falcoknál, mind a zsebrész bejáratánál. Automata küszöb és felső légzáró tömítés. Az ajtólap felső és alsó marásaiba helyezve aktiválódnak, amikor az ajtó záródik, és vízszintesen lezárják a nyílást alul és felül. Mágnesek. Két pár mágnes, melyek az ajtólapon és a záródó oldali állólábon megfelelő magasságban vannak elhelyezve, mindig zárva tartják az ajtót, és garantálják a teljes tapadást az akusztikus tömítések között.
ELÉRHETŐ FELÜLETEK	- Nyers Tanganyika dió - RAL-színre fújva az Ön választása alapján
AJTÓLAP-FELÜLETEK	A nyers Tanganyika dió ajtópanel befejezéséhez kérjük, olvassa el a NYERS TANGANYIKA DIÓ AJTÓLAP műszaki adatlapot.
MEGFELELŐSÉG	Megfelel a formaldehid-kibocsátásra vonatkozó határérték betartásának kötelezettségéről szóló 2008. október 10-i rendeletnek (Hivatalos Közlöny Általános Sorozat 288. szám, 2008. december 10.).
TANUSÍTVÁNYOK	Referencia-normák - UNI EN ISO 10140 vizsgálati szabvány - Épületek és épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérése - 1. rész: Alkalmazási szabályok egyes termékekre. - UNI EN ISO 10140 vizsgálati szabvány - Épületek és épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérése - 2. rész: Hangszigetelés mérése levegővel. - UNI EN ISO 717 osztályozási szabvány - Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése - 1. rész: Hangszigetelés levegőn keresztül.
TISZTÍTÁS	Az ajtó rendszeres tisztításának legjobb módja annak, hogy idővel megőrizzük a termék minőségét és esztétikai értékét. Használjon puha, vízzel megnedvesített kendőt. Soha ne használjon kémiai oldószereket, súrolószereket vagy lúgos tisztítószereket. Ha szükséges az ajtólap fertőtlenítése, használjon 75%-os alkoholos oldattal megnedvesített puha kendőt.
KARBANTARTÁS	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS: nincs szükség javításra, csak rendszeres ellenőrzéseket végeznek, például - az ajtó megfelelő zárásának ellenőrzése; - a tömítések (és a tolóajtókban lévő kefék) állapotának ellenőrzése; - kiegészítők kenése; - a fogantyúk beállításának ellenőrzése. SPECIÁLIS KARBANTARTÁS: az ebbe a kategóriába tartozó munkálatokat kizárólag szakképzett személy végezheti.

38 dB-ES HANGGÁTLÓ CSOMAG TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓHOZ



Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ESETÉN	Kerülje a termék helytelen és nem rendeltetésszerű használatát. • Ne akasszon vagy rögzítsen terhet az ajtólapra. • A deformációk elkerülése érdekében az ajtólapot nem szabad erős hőmérsékleti ingadozásoknak (közvetlen érintkezés radiátorokkal, fűtőtestekkel stb.) és higrometriai változásoknak (magas páratartalmú helyiségek) kitenni. • Minden olyan esetben, amikor az ajtólapokat nem a szerkezet beépítése után azonnal szerelik fel, azokat száraz helyiségben, vízszintes síkra helyezve kell tárolni. • Ajtófélfák és tokborítás felszerelésekor semmilyen ragasztószalagot nem szabad használni, mivel a ragasztók reakcióba léphetnek a termék felületével.
MEGSEMMISÍTÉS	A termék ártalmatlanítása vagy használatának befejezése után az összes alkatrészt és tartozékot az arra kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani, a környezetbe tilos szemétként elhelyezni, a hatályos előírásoknak megfelelően a helyi köz- vagy magán hulladékkezelő telepen kell megsemmisíteni.