

33 dB-ES HANGGÁTLÓ CSOMAG TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYLŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓHOZ

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓNAK	Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amely teljes mértékben megfelel a termékinformációkkal kapcsolatos jogi követelményeknek, továbbá értékes segítséget nyújt a termék megfelelő használatához.	
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK	- A telepítést csak szakképzett beépítő szakember végezheti. - Az ajtólap alkalmas normál beltéri felhasználásra, vagy háztartási helyiségekbe (megfelelően szellőzéssel ellátott és alacsony páratartalmú) történő beépítésre. - Az ajtólapot olyan helyekre lehet telepíteni, ahol a padlón vagy a falakon nincs pangó nedvesség vagy páralecsapódás.	
NÉVLEGES ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRETEK	Szélesség: 600÷1000 mm - Magasság: 2000÷2700 mm (a méretek arra a tolóajtó-vázszerkezetre vonatkoznak, amelyik telepítésre került)	
AJTÓLAP MÉRETEI	Szélesség: 616÷1016 mm - Magasság: 2004÷2704 mm (egyéb méretekért lásd a katalógust)	
	A 2000 mm-nél nagyobb H magasságú ajtólapok alapfelszereltségként állítható belső ajtófeszítővel rendelkeznek, amely folyamatos feszítés alatt tartja az ajtólapot, és biztosítja, hogy az tökéletesen síkban maradjon a fallal.	
ZAJCSÖKKENTÉS	Zajcsökkentés mértéke 33 dB (-1; -3) A vizsgálatot szakszerűen beépített fém vázszerkezeten, 910×2450 mm névleges átjárhatósági mérettel és fordítógombos kilinccsel végezték. A hanggátló teljesítmény garantálása érdekében a választható fogantyúk a kagylókilincs vagy a WC-zár (átmenő furatok nélküli megoldások). A fogantyúúddal kombinálva ajánlott. A hanggátló teljesítmény garantálása érdekében sülyesztett ajtócsukók vagy önzáró ajtópánt nem alkalmazható.	
KOMPATIBILIS TOLÓAJTÓ-SZERKEZETEK	ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE egyszárnyú tapétaajtó	
KOMPONENSEK	Ajtólap. A 40 mm vastag ajtópanel speciális rétegzettsége garantálja a hangszigetelési teljesítményt. A panel alapfelszereltségként elő van készítve a tömítések és a zár felhelyezésére. Akusztikus tömítések. Az ajtólapra és az ajtófélfákra felhelyezett tömítések, amelyek fehér és fekete színben kaphatók, függőlegesen lezárják a nyílásokat azáltal, hogy elzárják az összes rést mind a záródó oldali falcoknál, mind a zsebrész bejáratánál. Automata küszöb és felső légzáró tömítés. Az ajtólap felső és alsó marásaiba helyezve aktiválódnak, amikor az ajtó záródik, és vízszintesen lezárják a nyílást alul és felül.	
	ALAPOZOTT, FESTHETŐ AJTÓLAP Ajtólap kettős, lucfenyőből készült keretszerkezettel (a keret keresztmetszete 35×37+35×37 mm) és furatolt forgácsolap betéttel. Az 5 mm vastag MDF borítólemezek melegen préselt vinil-acetát ragasztóval vannak rögzítve. Ezt követően az ajtólapot 45 mm végleges vastagságra kalibrálják. Az alapozott MDF élzárás olvadékragasztóval van rögzítve.	FESTETT AJTÓLAP Ajtólap kettős, lucfenyőből készült keretszerkezettel (a keret keresztmetszete 35×37+35×37 mm) és furatolt forgácsolap betéttel. Az 5 mm vastag MDF borítólemezek melegen préselt vinil-acetát ragasztóval vannak rögzítve. Ezt követően az ajtólapot 45 mm végleges vastagságra kalibrálják. Az ajtólap festése világos színekkel (pl. RAL 9010): poliésztergyanta-alapú alapozóval és UV-fényre keményedő akrilfestékkel történik. Az ajtólap festése sötét és pasztellszínekkel: poliésztergyanta-alapú alapozó és kétkomponensű poliuretán festékkel történik.
AJTÓLAP-FELÜLETEK	Ajánlások az alapozóval bevont, festhető ajtólap megfelelő befejezéséhez. - A felületek enyhe érdesítése mindig szükséges az alkalmazás előtt. - Folytassa a falfesték vagy pigmentált poliuretán vagy vízbázisú festékek felvitelével, amelyek alkalmasak fa alapfelületek festésére. - Vízbázisú termékek alkalmazásakor járjon el kiemelt körültekintéssel, figyelmesen olvassa el a termék használati utasítását, és ne lépje túl az ajánlott mennyiséget. Az ECLISSE nem vállal felelősséget az ilyen termékek használatából eredő károkért. - A megadott ajánlások a tapéta felragasztására is vonatkoznak, különös figyelmet fordítva a kötési időkre és a különböző vastagságokra, amelyek befolyásolhatják a végeredmény esztétikáját és funkcionalitását. Felhívjuk figyelmét, hogy tapéta vagy hasonló bevonatok fa felületekre történő felragasztásához általában speciális ragasztókat (tapadóhíd) használnak, amelyek általában erősebbek, mint a falra történő felragasztáshoz használtak. A tapéta felragasztását alapozóval kezelt ajtókon lehet elvégezni. - Az ajtólapon történő összes kezelést (pl. alapozás, festés és lakkozás) feltétlenül egyformán alkalmazni kell az ajtólap mindkét oldalán. Az e rendelkezés hatálya alá nem tartozó különleges esetekben az eredmény nem garantált.	

33 dB-ES HANGGÁTLÓ CSOMAG TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYLŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓHOZ

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

MEGFELELŐSÉG	Megfelel a formaldehid-kibocsátásra vonatkozó határérték betartásának kötelezettségéről szóló 2008. október 10-i rendeletnek (Hivatalos Közlöny Általános Sorozat 288. szám, 2008. december 10.).
TANUSÍTVÁNYOK	Referencia-normák - UNI EN ISO 10140 vizsgálati szabvány - Épületek és épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérése - 1. rész: Alkalmazási szabályok egyes termékekre. - UNI EN ISO 10140 vizsgálati szabvány - Épületek és épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérése - 2. rész: Hangszigetelés mérése levegővel. - UNI EN ISO 717 osztályozási szabvány - Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése - 1. rész: Hangszigetelés levegőn keresztül.
TISZTÍTÁS	Az ajtó rendszeres tisztításának legjobb módja annak, hogy idővel megőrizzük a termék minőségét és esztétikai értékét. Használjon puha, vízzel megnedvesített kendőt. Soha ne használjon kémiai oldószereket, súrolószereket vagy lúgos tisztítószereket. Ha szükséges az ajtólap fertőtlenítése, használjon 75%-os alkoholos oldattal megnedvesített puha kendőt.
KARBANTARTÁS	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS: nincs szükség javításra, csak rendszeres ellenőrzéseket végeznek, például - az ajtó megfelelő zárásának ellenőrzése; - a tömítések (és a tolóajtókban lévő kefék) állapotának ellenőrzése; - kiegészítők kenése; - a fogantyúk beállításának ellenőrzése. SPECIÁLIS KARBANTARTÁS: az ebbe a kategóriába tartozó munkálatokat kizárólag szakképzett személy végezheti.
ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ESETÉN	Kerülje a termék helytelen és nem rendeltetésszerű használatát. - Ne akasszon vagy rögzítsen terhet az ajtólapra. - A deformációk elkerülése érdekében az ajtólapot nem szabad erős hőmérsékleti ingadozásoknak (közvetlen érintkezés radiátorokkal, fűtőtestekkel stb.) és higrometriai változásoknak (magas páratartalmú helyiségek) kitenni. - Minden olyan esetben, amikor az ajtólapokat nem a szerkezet beépítése után azonnal szerelik fel, azokat száraz helyiségben, vízszintes síkra helyezve kell tárolni.
MEGSEMISÍTÉS	A termék ártalmatlanítása vagy használatának befejezése után az összes alkatrészt és tartozékot az arra kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani, a környezetbe tilos szemétként elhelyezni, a hatályos előírásoknak megfelelően a helyi köz- vagy magán hulladékkezelő telepen kell megsemmisíteni.