

ECLISSE SYNTESIS AREO és ECLISSE SYNTESIS TECH

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓNAK	Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amely teljes mértékben megfelel a termékinformációkkal kapcsolatos jogi követelményeknek, továbbá értékes segítséget nyújt a termék megfelelő használatához.	
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK	- A telepítést csak szakképzett beépítő szakember végezheti. - Az ajtólap alkalmas normál beltéri felhasználásra, vagy háztartási helyiségekbe (megfelelően szellőzéssel ellátott és alacsony páratartalmú) történő beépítésre. - Az ajtólapot olyan helyekre lehet telepíteni, ahol a padlón vagy a falakon nincs pangó nedvesség vagy páralecsapódás.	
NÉVLEGES ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRETEK	ECLISSE SYNTESIS AREO Egyszárnyú, oldalra nyíló ajtó (3 vagy 4 oldalon) Szélesség: 300÷650 mm Magasság: 300÷2700 mm Ferde felső keresztartóval is elérhető. Kétszárnyú, oldalra nyíló ajtó (3 vagy 4 oldalon) Szélesség: 600÷1300 mm Magasság: 300÷2700 mm Bukóajtó Szélesség: 300÷1800 mm Magasság: 300÷650 mm Összecsukható ajtó (kétszárnyú összecsukható kivitelben is) Szélesség: 600÷1200 mm (1200÷2400 mm) Magasság: 300÷2700 mm Moduláris rendszer Szélesség: 920÷5280 mm Magasság: 300÷2700 mm	ECLISSE SYNTESIS TECH Egyszárnyú ajtó Szélesség: 300÷600 mm Magasság: 300÷1600 mm Kétszárnyú ajtó Szélesség: 600÷1000 mm Magasság: 300÷1600 mm Bukó- vagy kivehető ajtó Szélesség: 300÷1600 mm Magasság: 300÷600 mm
AJTÓLAP	Az E1 osztályú, nedvességálló, melaminbevonatú forgácsolap panelek 18 mm vastagok, fehér melaminbevonattal és ABS élzárással készülnek.	
AJTÓLAP-FELÜLETEK (OPCIONÁLIS)	Útmutató az ajtólap megfelelő felületképzéséhez. - A felületek enyhe érdesítése mindig szükséges az alkalmazás előtt. - Folytassa a falfesték vagy pigmentált poliuretán vagy vízbázisú festékek felvitelével, amelyek alkalmasak fa alapfelületek festésére. - A jobb tapadás érdekében festés előtt alapozó hordható fel, az alkalmazott termékek műszaki adatlapjainak betartásával. - Vízbázisú termékek alkalmazásakor járjon el kiemelt körültekintéssel, figyelmesen olvassa el a termék használati utasítását, és ne lépje túl az ajánlott mennyiséget. Az ECLISSE nem vállal felelősséget az ilyen termékek használatából eredő károkért. - A megadott ajánlások a tapéta felragasztására is vonatkoznak, különös figyelmet fordítva a kötési időkre és a különböző vastagságokra, amelyek befolyásolhatják a végeredmény esztétikáját és funkcionalitását. Felhívjuk figyelmét, hogy tapéta vagy hasonló bevonatok fa felületekre történő felragasztásához általában speciális ragasztókat (tapadóhíd) használnak, amelyek általában erősebbek, mint a falra történő felragasztáshoz használtak. A tapéta felragasztását alapozóval kezelt ajtókon lehet elvégezni. - Az ajtólapon történő összes kezelést (pl. alapozás, festés és lakkozás) feltétlenül egyformán alkalmazni kell az ajtólap mindkét oldalán. Az e rendelkezés hatálya alá nem tartozó különleges esetekben az eredmény nem garantált.	
KERET	Eloxált alumínium keret fehér pigmentált akril-poliuretán gyantaalapú, szórással felhordott alapozóval.	
MEGFELELŐSÉG	Megfelel a formaldehid-kibocsátásra vonatkozó határérték betartásának kötelezettségéről szóló 2008. október 10-i rendeletnek (Hivatalos Közlöny Általános Sorozat 288. szám, 2008. december 10.).	
TISZTÍTÁS	Az ajtó rendszeres tisztításának legjobb módja annak, hogy idővel megőrizzük a termék minőségét és esztétikai értékét. Használjon puha, vízzel megnedvesített kendőt. Soha ne használjon kémiai oldószereket, súrolószereket vagy lúgos tisztítószereket.	
KARBANTARTÁS	Évente legalább egyszer gondosan ellenőrizni kell a keret és az ajtó alkatrészeinek kopottságát, hogy a műszaki és működési követelmények hosszú távon is teljesüljenek. Ellenőrizze, hogy a tartóvasalat megfelelően rögzített-e.	

ECLISSE SYNTESIS AREO és ECLISSE SYNTESIS TECH

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ESETÉN	Kerülje a termék helytelen és nem rendeltetésszerű használatát. • Ne akasszon vagy rögzítsen terhet az ajtólapra. • A deformációk elkerülése érdekében az ajtólapot nem szabad erős hőmérsékleti ingadozásoknak (közvetlen érintkezés radiátorokkal, fűtőtestekkel stb.) és higrometriai változásoknak (magas páratartalmú helyiségek) kitenni. • Minden olyan esetben, amikor az ajtólapokat nem a szerkezet beépítése után azonnal szerelik fel, azokat száraz helyiségben, vízszintes síkra helyezve kell tárolni.
MEGSEMMISÍTÉS	A termék ártalmatlanítása vagy használatának befejezése után az összes alkatrészt és tartozékot az arra kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani, a környezetbe tilos szemétként elhelyezni, a hatályos előírásoknak megfelelően a helyi köz- vagy magán hulladékkezelő telepen kell megsemmisíteni.